réf.**PROTEC ' ALU** article 012 PR AL 05 (bidon 500ml)
crème liquide blanche au PTFE 012 PR AL 5L (bidon 5L)

INFORMATION TECHNIQUE

Nettoyant Protecteur au PTFE spécial pour aluminium laqué

NETTOIE, ENTRETIENT et PROTÈGE DURABLEMENT

Il convient pour l'entretien de surfaces récentes en aluminium ou acier laqué (**laquage poudre polyester**), et également sur surfaces anodisées, émaillées, stratifiées.
Il convient aussi pour l'entretien et la protection de surfaces rénovées avec BRILL'ALU ou RESTAUR'ALU

Les châssis, les fenêtres, les portes, les vérandas, etc...., en aluminium, ont été laqués à leur sortie d'usine, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un système de protection qui augmente leur résistance aux conditions atmosphériques et qui facilite leur entretien.
L'environnement subit les attaques de la pollution, des souillures, des pluies acides, du sel, etc, il est donc devenu indispensable de protéger l'aluminium tout comme les autres matériaux.
D'autres informations sur www.laquage.info
Un aluminium non entretenu, ou entretenu avec des produits non étudiés pour lui, subira les conséquences suivantes: encrassement visible, voiles ou petites taches blanchâtres sur les surfaces et premières traces d'oxydation, voire corrosion pénétrante ayant pour effet d'épuiser peu à peu toutes les réserves de protection qui assuraient à l'aluminium une durée de vie prolongée.
Mais si on veut que l'aluminium garde ses qualités, il ne faut pas l'entretenir avec n'importe quoi !

"PROTEC'ALU" nettoie et protège contre pluies acides, air marin, rayons UV. - empêche la fixation du CO^2, des mousses, des taches et auréoles - Il s'applique également sur métaux nus récents ou rénovés, protège les surfaces en aluminium brut ou anodisé rénovées contre une nouvelle oxydation, contre les salissures atmosphériques, dépôts blanchâtres, etc.

DOMAINE D'UTILISATION
Châssis, fenêtres, vérandas, balustrades, portes de garage, volets, revêtements décoratifs, balustrades, luminaires, mobilier, objets d'art, corniches, équipements de bateaux, motos et voitures, profils, boîte aux lettres, meubles de cuisine et salle de bain, appareils ménagers, etc.

MODE D'EMPLOI
Agiter le flacon avant l'emploi. Dépoussiérer au préalable si nécessaire.
Frotter avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY imbibé de "PROTEC' ALU" jusqu'à disparition des salissures.
Essuyer.
Appliquer une couche finale de nettoyant protecteur réf. "PROTEC ALU" au PTFE afin d'assurer une très longue protection et polir avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre (sur grandes surfaces, frotter avec une éponge végétale humide imbibée de produit et polir ensuite avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre).

Remarques:
Pour enlever les traces laissées par les colles traditionnelles, trace de silicone, papier collants et les auto-collants: enlever les papiers non-poreux et imbiber la colle d'une bonne couche de "PROTEC ' ALU" ; laisser agir 3 à 4 minutes puis frotter les traces de colle avec un chiffon; polir ensuite en suivant le mode d'emploi. Pour cette utilisation, préférer toutefois le "thinner LODAN DEG".

LODAN International sprl 96 rue du Commandant Lemaire B-7033 Cuesmes
TVA: BE 0472901031 RPM Mons 142818
http://www.lodan.be ✆ 00 32 65 36 31 85 Fax 00 32 65 31 90 81 e-mail: info@lodan.be

réf.**PROTEC ' ALU** article 012 PR AL 05 (bidon 500ml)
crème liquide blanche au PTFE 012 PR AL 5L (bidon 5L)

INFORMATION TECHNIQUE (SUITE)

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	crème laiteuse.
Poids spécifique	1
PH	7 càd neutre, comme recommandé par le cahier des charges QUALICOAT.
Stockage	à l'abri du gel.
Température d'application	10 à 30 °C.

Non inflammable
Antistatique
Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur.
Produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles

"PROTEC'ALU" ne contient pas de produits abrasifs ni de composants nuisibles pour l'aluminium.
Il préserve la solidité, le laquage et le lustre de l'aluminium
"PROTEC'ALU" dissout les taches de goudron, enlève les traces laissées par les auto-collants, réduit les risques de griffes et rend lisses les surfaces traitées.
Il n'altère pas les surfaces vitrées ni les joints secs de menuiseries.

"PROTEC'ALU est sans danger pour l'environnement une fois son application terminée.

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué) Consulter la fiche de données de sécurité
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
S02 Conserver hors de portée des enfants
S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
S61 Eviter le rejet dans l'environnement.

Produits pour aluminium et métaux laqués:
Pour nettoyer et protéger l'acier laqué, l'aluminium laqué ou anodisé, utiliser "PROTEC'ALU"
Pour rénover l'aluminium brut ou anodisé, utiliser "RESTAUR'ALU"
Pour rénover et redonner son lustre aux métaux laqués poudre, utiliser "BRILL'ALU",
avec un faible rajout de poudre abrasive LODAN à BRILL'ALU, on élimine les petites griffes de surfaces.
Pour nettoyer en profondeur l'aluminium laqué structuré, utiliser RESTAUR'LAK ALU
Pour le nettoyage en atelier, utiliser "SPÉCIAL ATELIER ALU"
Pour le nettoyage en atelier, utiliser aussi "ALNET" (solvant)
Pour dégraisser et nettoyer, utiliser "IZI cleaner" (base eau)
Pour dégraisser et enlever les traces de colle, utiliser le "thinner LODAN DEG"

2008protec'alu.wpd

LODAN International sprl 96 rue du Commandant Lemaire B-7033 Cuesmes
TVA: BE 0472901031 RPM Mons
http://www.lodan.be ✆ 00 32 65 36 31 85 Fax 00 32 65 31 90 81 e-mail: info@lodan.be